

**SABO**



MADE IN  
**GERMANY\***  
SINCE 1954

# ZAHRADNÍ TECHNIKA

Strana 2

**Akumulátorové  
sekačky**

Strana 4

**Akumulátorové  
nářadí**

Strana 6

**Benzínové  
sekačky**

Strana 8

**Mulčovací sekačky  
a provzdušňovače**

Strana 10

**Profesionální  
sekačky**

\* Platí pro zahradní sekačky a provzdušňovače.

	COMPACT LINE		COMFORT LINE		PRO LINE
	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO	43-PRO ACCU
 Záběr	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	43 cm
 <b>Včetně</b> baterií a nabíjení	baterie Li-Ion 5 Ah 40 V a nabíječka	2 bat. Li-Ion 4 Ah 40 V a nabíječka	2 bat. Li-Ion 4 Ah 40V a rychlonabíječka	2 bat. Li-Ion 5 Ah 40V a rychlonabíječka	2 bat. Li-Ion 6 Ah 40V a rychlonabíječka
 Výdrž baterie*	~ 38 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 34 min	~ 48 min
 Doporučená plocha*	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
 Centrální nastavení výšky sečení	v 6 krocích 2,4–7,5 cm	v 7 krocích 2,2–8,0 cm	v 8 krocích 2,5–8,0 cm	v 8 krocích 2,5–8,0 cm	v 8 krocích 2,5–8,0 cm
 Systém SABO Turbostar™	-	-	•	•	•
 Objem sběrného koše	44 l	45 l	45 l	45 l	45 l
 Mulčování	o BSA648	o BSA649	o BSA643	o BSA644	o BSA649
 Nastavení výšky rukojetí	3 polohy	3 polohy	3 polohy, rychloupínání	3 polohy, rychloupínání	3 polohy
 Pohon	-	-	variabilní 2,0–4,0 km/h	variabilní 2,0–4,0 km/h	-
 Uložení kol vpředu/vzadu	kuličková ložiska	kuličková ložiska	kuličková ložiska	kuličková ložiska	dvojitá kuličková ložiska
 Hmotnost	19 kg	22,5 kg	31 kg	33 kg	28,5 kg
 Materiál šasi	vysoce kvalitní polypropylen <b>10letá záruka**</b>	hliníková slitina <b>15letá záruka**</b>	hliníková slitina <b>15letá záruka**</b>	hliníková slitina <b>15letá záruka**</b>	hliníková slitina s ocel. vložkou <b>15letá záruka**</b>
Maximální hlučnost L <sub>WA</sub> [dB(A)], podle normy 2000/14/EC	89	93	93	93	93
Hlučnost ve výši rukojetí L <sub>PA</sub> [dB(A)], podle normy EN 60335-2-77, případně normy EN ISO4871	78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0	79 1,5
Vibrace rukojetí a <sub>nw</sub> [m/s <sup>2</sup> ], podle normy EN 60335-2-77, případně normy EN 12096	1,0 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5
Číslo položky	SA1781	SA1782	SA521022	SA521522	SA601020

• Standardní výbava  
o Volitelná výbava

\* V závislosti na způsobu a výšce sečení, hustotě trávníku a dalších okolnostech.

\*\* Platí pro neprofesionální, domácí používání.



COMPACT LINE  
**40-ACCU**

VČETNĚ  
baterie 5 Ah  
a nabíječky



COMPACT LINE  
**43-ACCU**

VČETNĚ  
2 baterií 4 Ah  
a nabíječky

Jedna baterie pasuje do všeho



NA  
PŘÁNÍ  
**MULČOVACÍ  
SADA**



COMFORT LINE  
**43-ACCU VARIO**

VČETNĚ  
2 baterií 4 Ah  
a rychlonabíječky

COMFORT LINE  
**47-ACCU VARIO**

VČETNĚ  
2 baterií 5 Ah  
a rychlonabíječky



PRO LINE  
**43-PRO ACCU**

VČETNĚ  
2 baterií 6 Ah  
a rychlonabíječky

**Příslušenství pro akumulátorové sekačky a nářadí**      Číslo položky

Baterie 40V 4 Ah	SAA12800
Baterie 40V 5 Ah	SAA12774
Nabíječka - standardní	SAA11781
Rychlonabíječka	SAA16509

**COMFORT LINE**  
**MS-36**

	<b>Strunový</b>	<b>Kotoučový</b>
Motor	bezkartáčový stejnosměrný motor	
Otáčky	6300 ot./min ± 10 %	6800 ot./min ± 10 %
Žací hlavice	struna s průměrem 2,0mm	ocelový kotouč s noži
Záběr	356–406 mm	254 mm
Držadla	řídítková držadla	
Ramenní pás	standardně	
Doplňková výbava	strunová hlava; žací kotouč; nastavitelná délka struny	
Hmotnost bez baterie	4,5 kg	
Hodnota akustického tlaku	$L_{pA} = 78,4 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{pA} = 82,8 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Maximální hlučnost	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$
Vibrace	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Číslo položky	SA561121	

**Výhodné sety pro MS-36**

**Start-Set**

vč. baterie 4 Ah a nabíječky

**Power-Set**

vč. baterie 5 Ah a nabíječky

**Power-Plus-Set**

vč. baterie 5 Ah a rychlonabíječky

**COMPACT LINE**  
**ST-30**

Motor	stejnosměrný	
Otáčky	7500 Ot./min ± 10 %	
Žací hlavice	struna s průměrem 1,65 mm	
Záběr	305 mm	
Držadlo	rukojeť a madlo	
Odvíjení struny	automatické	
Hmotnost bez baterie	4,2 kg	
Hodnota akustického tlaku	$L_{pA} = 80,0 \text{ dB(A)}$   $k = 3 \text{ dB(A)}$	
Maximální hlučnost	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	
Vibrace	$a_h = 3,5 \text{ m/s}^2$   $k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Číslo položky	SA561022	

**Výhodné sety pro ST-30**

**Start-Set**

vč. baterie 4 Ah a nabíječky

**Power-Set**

vč. baterie 5 Ah a nabíječky

**Power-Plus-Set**

vč. baterie 5 Ah a rychlonabíječky

**Akumulátorový křovinořez**

**MS-36**

včetně žacího kotouče



**Akumulátorová strunová sekačka**

**ST-30**



**COMFORT LINE**  
**CS-25**

Motor	bezkartáčkový stejnosměrný motor
Oběhová rychlost řetězu	20 m/s
Čas zastavení řetězu	< 0,2 s
Objem oleje na mazání řetězu	180 ml
Délka lišty	dvě lišty 250 mm a 350 mm
Typ řetězu	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X
Rozteč řetězu	250 mm: 1,3 mm – 3/8" 350 mm: 1,1 mm – 3/8"
Hmotnost bez baterie	3,8 kg
Hodnota akustického tlaku	$L_{pA} = 92,0 \text{ dB(A)}   k = 3 \text{ dB(A)}$
Maximální hlučnost	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibrace	$a_n = 4,9 \text{ m/s}^2   k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Číslo položky	SA561521

**COMFORT LINE**  
**HC-66**

Motor	bezkartáčkový stejnosměrný motor
Otáčky bez zatížení	4000 ot./min $\pm 10 \%$
Nože	ostřené z obou stran
Rozteč nožů	30 mm
Držadlo	multifunkční stavitelné do 3 poloh
Pracovní záběr	660 mm
Vlastnosti konstrukce	blok motoru z hořčíkové slitiny a koncový chránič lišty se závěsným okem
Hmotnost bez baterie	3,5 kg
Hodnota akustického tlaku	$L_{pA} = 92,0 \text{ dB(A)}   k = 3 \text{ dB(A)}$
Maximální hlučnost	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibrace	$a_n = 3,2 \text{ m/s}^2   k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Číslo položky	SA560121

**COMFORT LINE**  
**LB-934**

Motor	bezkartáčkový stejnosměrný motor
Maximální rychlost vzduchu	209 km/h
Maximální proud vzduchu	934 m <sup>3</sup> /h
Nastavení rychlosti	spínač s uzamčením stálé rychlosti a turbo tlačítkem
Hmotnost bez baterie	2,15 kg
Hodnota akustického tlaku	$L_{pA} = 87,8 \text{ dB(A)}   k = 3 \text{ dB(A)}$
Maximální hlučnost	$L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$
Vibrace	$a_n < 2,5 \text{ m/s}^2   k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Číslo položky	SA560621

**AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ**

**Akumulátorová  
řetězová pila  
CS-25**



včetně přídatné lišty 25 cm

**Výhodné sety pro CS-25**

**Start-Set**

vč. baterie 4 Ah  
a nabíječky

**Power-Set**

vč. baterie 5 Ah  
a nabíječky

**Power-Plus-Set**

vč. baterie 5 Ah  
a rychlonabíječky



**Akumulátorový  
plotostřih  
HC-66**

**Výhodné sety pro HC-66**

**Start-Set**

vč. baterie 4 Ah  
a nabíječky

**Power-Set**

vč. baterie 5 Ah  
a nabíječky

**Power-Plus-Set**

vč. baterie 5 Ah  
a rychlonabíječky

**Akumulátorový  
fukar  
LB-934**



**Výhodné sety pro LB-934**

**Start-Set**















vč. baterie 4 Ah  
a nabíječky

**Power-Set**

vč. baterie 5 Ah  
a nabíječky

**Power-Plus-Set**

vč. baterie 5 Ah  
a rychlonabíječky

	COMPACT LINE		COMFORT LINE					
	40-SPIRIT	43-COMPACT	43-A ECONOMY	47-VARIO	47-VARIO E	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
 Záběr	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
 Motor jmenovitý výkon (kW) otáčky motoru (ot./min)	čtyřtaktní 2,1 2800	čtyřtaktní 2,6 2800	čtyřtaktní 2,6 2800	čtyřtaktní 3,4 2800	čtyřtaktní 3,4 2800	čtyřtaktní 3,4 2800	čtyřtaktní 3,4 2800	čtyřtaktní OHC 3,2 2800
 Doporučená plocha	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>
 Centrální nastavení výšky sečení	v 6 krocích 2,4-7,5 cm	v 7 krocích 2,2-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm	v 8 krocích 2,0-9,5 cm	v 8 krocích 2,0-9,5 cm	v 8 krocích 2,0-9,5 cm
 Systém SABO TurboStar™	•	•	•	•	•	•	•	•
 Objem sběrného koše	44 l	45 l	65 l	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l
 Mulčování	o SA575	o SA571	o BSA632	o BSA625	o BSA625	o SA609	o SA609	o SA610
 Spojka nože	-	-	-	-	-	-	-	•
 Nastavení výšky rukojetí	3 polohy	3 polohy	3 polohy, rychlo- upínání	3 polohy, rychlo- upínání	3 polohy, rychlo- upínání	3 polohy, rychlo- upínání	3 polohy, rychlo- upínání	3 polohy, rychlo- upínání
 Elektrický startér	-	-	-	-	•	-	•	-
 Pohon	-	-	jedno- rychlostní 3,6 km/h	variabilní 2,7-4,3 km/h	variabilní 2,7-4,3 km/h	variabilní 2,7-4,8 km/h	variabilní 2,7-4,8 km/h	variabilní 2,7-4,8 km/h
 Uložení kol vpředu/vzadu	kuličková ložiska	kuličková ložiska	kuličková ložiska	kuličková ložiska	kuličková ložiska	kuličková / jehlová ložiska	kuličková / jehlová ložiska	kuličková / jehlová ložiska
 Hmotnost	22 kg	28,5 kg	35 kg	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
 Materiál šasi	kvalitní polypropylen 10letá záruka*	hliníková slitina 15letá záruka*	hliníková slitina 15letá záruka*	hliníková slitina 15letá záruka*	hliníková slitina 15letá záruka*	hliníková slitina 15letá záruka*	hliníková slitina 15letá záruka*	hliníková slitina 15letá záruka*
Maximální hlučnost L <sub>WA</sub> [dB(A)], podle normy 2000/14/EC	96	96	96	96	96	98	98	98
Hlučnost ve výši rukojetí L <sub>pA</sub> [dB(A)], podle normy EN ISO5395, případně normy EN ISO4871	82 1,5	85 1,5	83 1,5	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5
Vibrace rukojetí a <sub>hw</sub> [m/s <sup>2</sup> ], podle normy EN ISO5395, případně normy EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5
Číslo položky	SA201219	SA201019	SA211020	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720

• Standardní výbava  
o Volitelná výbava

\* Platí pro neprofesionální, domácí používání.

## BENZÍNOVÉ SEKAČKY

COMPACT LINE  
40-SPIRIT



COMPACT LINE  
43-COMPACT



COMFORT LINE  
43-A ECONOMY



COMFORT LINE  
47-VARIO



COMFORT LINE  
47-VARIO E



COMFORT LINE  
54-VARIO



COMFORT LINE  
54-VARIO E



COMFORT LINE  
54-K VARIO B















Rukojeť sekačky lze jednoduše složit.  
S rychloupínáním je uvolnění rukojeti  
i její zajištění snadné a rychlé.

**Příslušenství pro benzínové sekačky**    Číslo položky

Mulčovací sada 40-SPIRIT	SA575
Mulčovací sada 43-COMACT	SA571
Mulčovací sada 43-H 6	BSA632
Mulčovací sada 47-H 5	BSA625
Mulčovací sada 54 cm	SA609
Mulčovací sada 54 cm BBC	SA610

## MULČOVACÍ SEKAČKY

	COMFORT LINE JS-63 VARIO	PRO LINE 53-PRO M VARIO
 Záběr	53 cm	53 cm
 Motor jmenovitý výkon (kW) otáčky motoru (ot./min)	čtyřtákní OHV 3,2 2800	čtyřtákní OHC 3,2 2800
 Doporučená plocha	2000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
 Nastavení výšky sečení	u osy kol v 7 krocích 2,0–9,7 cm	u osy kol v 7 krocích 3,0–9,5 cm
 Antivibrační systém	-	•
 Vhodné i pro přerostlou vegetaci	-	•
 Nastavení výšky rukojetí	3 polohy	3 polohy
 Pohon	variabilní 2,5–5,2 km/h	variabilní 2,0–3,5 km/h
 Uložení kol vpředu/vzadu	kuličková / jehlová ložiska	kuličková / bronzová pouzdra
 Hmotnost	37,5 kg	51,5 kg
 Objem palivové nádře	1,0 l	1,2 l
 Materiál šasi	ocel	ocel
Maximální hlučnost L <sub>WA</sub> [dB(A)], podle normy 2000/14/EC	96	96
Hlučnost ve výši rukojetí L <sub>pA</sub> [dB(A)], podle normy EN ISO5395, případně normy EN ISO4871	80 1,5	83 1,5
Vibrace rukojetí a <sub>hw</sub> [m/s <sup>2</sup> ], podle normy EN ISO5395, případně normy EN 12096	3,6 1,8	2,5 1,3
Číslo položky	SA222019	SA322020

- Standardní výbava
- Volitelná výbava














COMFORT LINE  
JS-63 VARIO



PRO LINE  
53-PRO M VARIO



**PROVZDUŠŇOVAČE**

	<b>COMPACT<sup>LINE</sup> 38-BV</b>	<b>PRO<sup>LINE</sup> 45-220</b>
 Záběr rotoru s hvězdicovými noži	38 cm	45 cm
 Motor jmenovitý výkon (kW) otáčky motoru (ot./min)	čtyřtaktní OHV 2,3 3400	čtyřtaktní OHV 3,7 3300
 Doporučená plocha	1500 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>
 Nastavení hloubky zpracování	plynule stavitelné zhloubení	plynule stavitelné zhloubení
 Počet prožezávacích hvězdic	15	19
 Sběrný koš	o SA561	-
 Rychlé vyhloubení	•	•
 Uložení kol vpředu/vzadu	kuličková ložiska	kuličková ložiska
 Hmotnost	37 kg	44,5 kg
 Objem palivové nádrže	2,0 l	3,6 l
 Materiál šasi	hliníková slitina	hliníková slitina
Maximální hlučnost L <sub>WA</sub> [dB(A)], podle normy 2000/14/EC	98	98
Hlučnost ve výši rukojetí L <sub>PA</sub> [dB(A)], podle normy EN 13684, případně normy EN ISO4871	83 1,5	82 1,5
Vibrace rukojetí a <sub>rw</sub> [m/s <sup>2</sup> ], podle normy EN 13684, případně normy EN 12096	4,7 2,3	6,5 2,6
Číslo položky	SA230820	SA331520


















**COMPACT<sup>LINE</sup>  
38-BV**

**PRO<sup>LINE</sup>  
45-220**
**Příslušenství pro provzdušňovač 38-BV**

Sběrný koš

**Číslo položky**

SA561

	Záběr	47 cm	54 cm	54 cm	50 cm
	Motor jmenovitý výkon (kW) otáčky motoru (ot./min)	čtyřtaktní OHC 3,2 2800	čtyřtaktní OHV 3,2 2800	čtyřtaktní OHC 3,2 2800	čtyřtaktní OHC 3,2 2800
	Doporučená plocha	2500 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
	Nastavení výšky sečení	u kol v 7 krocích 2,5–8,0 cm	u kol v 8 krocích 1,5–9,5 cm	u kol v 8 krocích 1,5–9,5 cm	u kol v 7 krocích 2,5–8,0 cm
	Antivibrační systém	•	•	•	•
	Pro přerostlou vegetaci	•	•	•	•
	Systém SABO TurboStar™	•	•	•	boční výhoz
	Objem sběrného koše	65 l	75 l	75 l	boční výhoz
	Mulčování	o BSA631	o SA612	o SA610	o BSA633
	Spojka nože	-	-	•	-
	Nastavení výšky rukojetí	3 polohy	2 polohy	2 polohy	2 polohy
	Pohon	variabilní 2,7–4,5 km/h	variabilní 2,7–4,8 km/h	variabilní 2,7–4,8 km/h	variabilní 2,2–3,7 km/h
	Uložení kol vpředu/vzadu	kuličková ložiska/ bronzová pouzdra	kuličková ložiska/ bronzová pouzdra	kuličková ložiska/ bronzová pouzdra	kuličková ložiska/ bronzová pouzdra
	Hmotnost	49 kg	54 kg	63 kg	51 kg
	Objem palivové nádrže	1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l
	Šasi z hliníkové slitiny s ocelovou vložkou	• <b>15letá záruka*</b>	• <b>15letá záruka*</b>	• <b>15letá záruka*</b>	• <b>15letá záruka*</b>
	Maximální hlučnost L <sub>WA</sub> [dB(A)], podle normy 2000/14/EC	96	98	98	96
	Hlučnost ve výši rukojetí L <sub>PA</sub> [dB(A)], podle normy EN ISO5395, případně normy EN ISO4871	84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5
	Vibrace rukojetí a <sub>rw</sub> [m/s <sup>2</sup> ], podle normy EN ISO5395, případně normy EN 12096	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
	Číslo položky	SA321520	SA322520	SA322720	SA312120

• Standardní výbava  
o Volitelná výbava

\* Platí pro neprofesionální, domácí používání.

\*\* Model 47-PRO VARIO není určen pro ČR.



PRO LINE  
47-PRO VARIO\*\*



PRO LINE  
54-PRO VARIO



PRO LINE  
54-PRO K VARIO B PLUS



PRO LINE  
52-PRO S K A PLUS

**Příslušenství pro profesionální sekačky**      Číslo položky

Mulčovací sada 54 PRO	SA612
Mulčovací sada 54 cm BBC	SA610
Mulčovací sada 52-PRO S 2016	BSA633

# PRO VĚTŠÍ CÍLE

ZAHRADNÍ TECHNIKA JOHN DEERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Máte rozlehlejší zahradu? Potřebujete větší záběr a výkon?  
Nebo se při sečení jenom raději pohodlně posadíte?  
V širokém sortimentu zahradních traktorů  
a žacíh strojů John Deere určitě najdete ten svůj.



Váš prodejce:



**STROM**

Výhradním distributorem techniky  
SABO a John Deere v ČR je:  
**STROM PRAHA a.s.**  
Lohenická 607  
190 17 Praha 9-Vinoř  
StromPraha.cz