

SPR

H/M 250 IX/ST

H/M 400 IX/ST

H/M 600 IX/ST

matev

Zbavte se dřiny!

KOTOUČOVÉ ROZMETADLO
SAND & SALT SPREADER

**S rámem z oceli nebo nerezové oceli,
násypkou z polyetylenu a šířkou
rozhozu až 8 m.**

*Optional made of steel or stainless steel with
PE container and up to 8 m spreading width.*



Kotoučová rozmetadla SPR H/M 250/400/600IX/ST

Naše rozmetadla obtoží i v té nejkřutější zimě. Jejich rám je vyrobený z robustní oceli, případně z nerezové oceli, vhodné pro profesionální nasazení. Posypovou dávkou i šířku rozhozu můžete nastavovat mechanicky, volitelně i hydraulicky nebo elektricky, samozřejmě i tak, aby se sama přizpůsobila pojezdové rychlosti. Můžete aplikovat jakýkoliv posyp, vždy optimální dávkou a naprosto rovnoměrně.

Díky nízké náročnosti na údržbu je péče tyto stroje snadná a zaručuje jim stejnou spolehlivost, jakou se vyznačují všechny ostatní výrobky Matev. SPR – odolné nářadí v osvědčeném provedení. Kvalita Matev.



Čechrač pro písek a sůl
Special agitator



Clona pro nastavení šířky rozhozu
Spread width regulator

Sand & salt spreader SPR-H/M 250/400/600 IX/ST

Even the harshest winter has no effect on our functional spreader. Optionally, made of robust steel or high quality stainless steel, it fits for any professional use. Naturally spread rate and spread width are freely adjustable mechanically or optionally hydraulically or electrically as well as road-speed-related. Thus we ensure that you can always spread optimally and apply the material effectively and uniformly on the substrate.

Low maintenance requirements make these implements as easy to care for and reliable as all matev products. SPR – a long-lasting implement in proven matev quality.



Elektrické ovládání rozmetadla
Electric spreader control



Hydraulické seřizování dávky posypu
Hydraulic spread rate regulator



KOTOUČOVÉ ROZMETADLO/ SAND AND SALT SPREADER

Rozmetadlo je dostupné v provedení s mechanickou redukční převodovkou nebo s hydraulickým pohonem. Násypka z polyetylenu je lehká a zároveň odolná vůči opotřebení. Různé čechrače s robustním uložením v násypce umožňují rozmetat prakticky všechny posypové látky využívané při zimní údržbě.

The spreader is available either mechanical with a gray iron reduction gearing or in hydraulic version. The PE container is wear-resistant and reduces the dead weight. Through the various agitators with the rugged wear ring in the container the spreader is suitable for most gritting materials for winter service.

Technické údaje	Technical data	H/M 250 IX	H/M 250 ST	H/M 400 IX	H/M 400 ST	H/M 600 IX	H/M 600 ST
Rozměry (d/v/š)	Dimensions (L/W/H) mm	1120 x 1120 x 1090 mm	1120 x 1120 x 1090 mm	1120 x 1120 x 1270 mm	1120 x 1120 x 1270 mm	1120 x 1120 x 1500 mm	1120 x 1120 x 1500 mm
Hmotnost bez příslušenství	Weight w/o options	96 kg	96 kg	106 kg	106 kg	116 kg	116 kg
Objem násypky	Capacity	250 l	250 l	400 l	400 l	600 l	600 l
Seřizování dávky posypu mech. / hydr. / elektrické	Spread rate regulator mech. / hydr. / electric	✓ / vol. / vol.	✓ / vol. / vol.	✓ / vol. / vol.	✓ / vol. / vol.	✓ / vol. / vol.	✓ / vol. / vol.
Šířka rozhozu	Spread width	1–8 m	1–8 m	1–8 m	1–8 m	1–8 m	1–8 m
Připojení k traktoru závěs kategorie 1 / 2	Mounting on the tractor Cat. 1 / Cat. 2	✓ / vol.	✓ / vol.	✓ / vol.	✓ / vol.	✓ / vol.	✓ / vol.
Rám stroje	Protector	✓ (IX)	✓ (ST)	✓ (IX)	✓ (ST)	✓ (IX)	✓ (ST)
Plnicí síto násypky	filling sieve with toothed tear strip	✓ (IX)	✓ (ST)	✓ (IX)	✓ (ST)	✓ (IX)	✓ (ST)
Rozmetací kotouč z nerezové oceli	Stainless steel spreading plate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Odstavná kolečka	Transport rollers	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osvětlení / krycí plachta násypky	Lighting / cover tarp	vol. / vol.	vol. / vol.	vol. / vol.	vol. / vol.	vol. / vol.	vol. / vol.
Speciální čechrač	Special agitator	vol.	vol.	vol.	vol.	vol.	vol.
Clona pro ohraničení šířky rozhozu	Hinged border spreading device	vol.	vol.	vol.	vol.	vol.	vol.

Váš prodejce | Your specialized dealer



matev.eu

Další informace
More information

